

Base Coat Base Max Color Blanco



Descripción

Base Max de Panel Rey® es un producto especializado, conformado por una inteligente mezcla de cemento Portland blanco, resinas poliméricas, material hidrófugo y otros aditivos. Se utiliza como capa base para fijar mallas de refuerzo de fibra de vidrio a Paneles de Yeso exteriores, o como base de cemento en los sistemas DEFS (Direct Applied exterior finish Sistem). También está diseñado para adherir placas semirrígidas de aislamiento y embeber mallas de refuerzo para exterior en sistemas EIFS (Exterior Insulation Finishing System). Gracias a sus características hidrófugas y color blanco se puede usar como recubrimiento final.

Beneficios

- Excelente manejabilidad.
- Máxima adherencia al Panel de Yeso o cualquier otro sustrato.
- Muy fácil de mezclar y remezclar.
- Baja capacidad de absorción o penetración de agua.
- Gran resistencia al rayado.

Limitantes

No se aplique sobre superficies húmedas o en punto de congelación. Mantener la temperatura de aplicación y curado superior a los 10° C. Después de su aplicación y hasta que haya pasado su periodo de curado, evitar el contacto con lluvia y humedad excesiva.

Usos y aplicaciones

En aplicación directa DEFS, adherir cinta de fibra de vidrio a las uniones entre paneles exteriores, posteriormente aplicar una capa de Base Coat sobre toda la superficie del panel exterior e inmediatamente después colocar la malla de fibra de vidrio, retirar el exceso de mezcla y dejar secar, aplicar una segunda mano de Base Coat hasta cubrir totalmente la malla en toda la superficie del panel.

En aplicación directa EIFS, adherir cinta de fibra de vidrio a las uniones entre paneles exteriores, posteriormente aplicar una capa de Base Coat y adherir las placas de aislamiento, dejar secar 24 horas. Aplicar una capa de Base Coat sobre toda la superficie e inmediatamente después colocar la malla de fibra de vidrio, retirar el exceso de mezcla y dejar secar, aplicar una segunda mano de Base Coat hasta cubrir totalmente la malla en toda la superficie.

Preparación

Coloca aproximadamente de 5 a 6 litros de agua potable (baja en sales) en un contenedor limpio y vacía un bulto de recubrimiento Base Max Panel Rey®; deja humectar por unos minutos, mezclando gentilmente en un inicio, y continúa con un mezclado vigoroso utilizando una mezcladora eléctrica para trabajos pesados, equipada con espiral tipo paleta o similar. De ser necesario, agrega paulatinamente pequeñas cantidades de agua o polvo hasta obtener la consistencia deseada. Ten cuidado al ajustar la mezcla con agua, ya que el exceso de agua puede generar grietas, fisuras, eflorescencia, baja resistencia y/o adherencia.

Deja pasar un tiempo de curado de 24 horas antes de aplicar pintura o textura exterior sobre la capa de recubrimiento Base Max de Panel Rey®.



Especificaciones del Producto

Las siguientes especificaciones corresponden a metodologías de pruebas internas basadas en estándares aplicables a los Sistemas EIFS/DEFS y cumplen con las necesidades típicas este producto.

Características	Base Max
Penetración de agua	Baja
Absorción de agua	←= 15%
Transmisión de vapor y permeabilidad	óptima
Tiempo de secado	4 - 8 hrs
Acabado	Fino
Color	Blanco

Información general

Rendimiento aproximado*: DEFS entre 7 y 8 m² por saco.
EIFS entre 5 y 6 m² por saco.

* Siempre y cuando se emplee una llana estándar y se aplique una capa aproximada de entre 1.5 – 2.5 mm.

Empaque: Saco 20.0 kg

Almacenamiento: Almacenar los sacos en un lugar seco y a temperatura ambiente. Proteger el producto contra condiciones extremas de humedad, evitando el contacto directo con el agua.

De preferencia úsese en los primeros 6 meses después de la fecha de fabricación.

¡PON LA MEJOR BASE!

Panel Rey México, S. A. Mantiene la facultad de ejercer modificaciones a la información de este documento sin previo aviso. No es posible tener en cuenta toda la normatividad relacionada con el producto, por lo tanto, el usuario debe tener en cuenta estas normas. Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia; se deben de enviar en un periodo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe de estar dentro del periodo de garantía del producto. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Panel Rey haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Panel Rey México, S. A. se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones o con el uso intencionado, así como la aplicación del producto posterior a la fecha de caducidad.

Para más información:

Servicio al cliente
800 726 3573

Teléfono
(81) 8345-0055

Correo electrónico
panelrey@gppromax.com

Sitio de internet
www.panelrey.com



Panel Rey S.A.
Serafín Peña #935 Sur, Col. Centro,
C.P. 64000, Monterrey, N.L.

